



SUORITUSTASOILMOITUS



RK RATKAISUMASSA KIRKAS
DoP # RK02070

DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:	EN 15651-1: F-INT
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:	Pakkauksen eränumero
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:	Julkisivuelementtien saumausaineet vain sisäkäyttöön
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:	RAKENNUSKEMIA OY KALLIOKIERTO 12 05460 HYVINKÄÄ
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:	RAKENNUSKEMIA OY KALLIOKIERTO 12 05460 HYVINKÄÄ
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:	Järjestelmä 4 Järjestelmä 3 palokäyttäytyminen
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:	Laadunvalvonnan sertifiointilaitos #1213, on suorittanut tyyppitestaukset EN 15651-1-3 mukaan ja antanut siitä testi- sekä luokitusraportin
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:	Ei sovellettavissa



RAKENNUSKEMIA

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi



SUORITUSTASOILMOITUS



RK RATKAISUMASSA KIRKAS
DoP # RK02070

DECLARATION OF PERFORMANCE

9. Ilmoitettu Suoritustaso:

Esikäsittely:

Menetelmä B (ISO 8340 mukaan)

Alusta:

Lasi (ilman pohjustusainetta)

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
Paloluokka	Luokka E	EN 15651-1:2012
Vaaralliset aineosat	Ei määritelty	
Vesi- ja ilmatiiveys		
Valumakestävyys	≤ 3 mm	
Tilavuuden muutos	≤ 45 %	
Vetolujuuden määrittäminen: murtovenymä (23°C)	≥ 25 %	
Kestävyys	Hyväksytty	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mikko Ikonen
Toimitusjohtaja
Rakennuskemia Oy

Hyvinkää, 20.5.2014



RAKENNUSKEMIA

Rakennuskemia Oy, Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää Puh: +358 19 457 4400 | info@rakennuskemia.fi | www.rakennuskemia.fi